





Nr.crt	Denumire utilaj	Pret unitar (EURO)	Buc	Valoare (EURO)
LINEIE PRODUCTIE SIMIGERIE – COVRIGI (60 – 80 gr / buc)				
1	CUPTOR TUNEL PENTRU COVRIGI, TIP SYNTESIS 12 / 100V, Producator ZANOLLI - ITALIA (cu suport mobil) Capacitate aproximativa: 1400 covrigi tip Buzau / ora; 1000 covrigi tip Brasov Dimensiuni externe cuptor: 201x245x71 cm; Dimensiuni camera cocere: 100x130x10 cm; (banda cocere) Putere: 44 kw, 380V; Temperatura max: 320°C Stand pentru cuptor: 141x105x59 cm; Greutate: 506 kg	10.800	1 buc	10.800
				
2	CUPTOR TUNEL PENTRU COVRIGI, TIP SYNTESIS 11 / 65V, ZANOLLI - ITALIA (cu suport mobil) Capacitate aproximativa: 800 covrigi tip Buzau / ora; 800 covrigi tip Brasov Dimensiuni externe cuptor: 156X200X55 cm; Dimensiuni camera cocere: 65x 110x10 / 75x100x10 cm; (banda cocere) Putere: 18 kw, 380V; Temperatura max: 320°C Stand pentru cuptor: 141x105x59 cm; Greutate: 335 kg	7.700	1 buc	7.700
				
3	CUPTOR TUNEL PENTRU COVRIGI, TIP SYNTESIS 08 / 50V, ZANOLLI - ITALIA (cu suport mobil) Capacitate aproximativa: 600 covrigi tip Buzau / ora; 500 covrigi tip Brasov Dimensiuni externe cuptor : 128x172X55 cm; Dimensiuni camera cocere: 50x 85x10 cm; (banda cocere) Putere: 10,8 kw, 380V; Temperatura max: 320°C Stand pentru cuptor: 87x83x54 cm; Greutate: 190 kg	6.500	1 buc	6.500
				
4	CUPTOR TUNEL PENTRU COVRIGI, TIP SYNTESIS 04 / 50V, ZANOLLI - ITALIA (cu suport mobil) Capacitate aproximativa: 280 covrigi tip Buzau / ora; 150 covrigi tip Brasov Dimensiuni externe cuptor : 100x110x52 cm; Dimensiuni camera cocere: 40x56x8,5 cm; (banda cocere) Putere: 6 kw, 380V; Temperatura max: 320°C Stand pentru cuptor: 65x50x57 cm	3.850	1 buc	3.850
				



Buzau



Brasoveni

5 FRITEUZA PENTRU OPARIRE COVRIGI, TIP OB 500, Giorik, ITALIA

Capacitate cuva fierbere: 20lt-45 lt, dotat cu cos plasa din inox, termostat, sistem de preasteptare a cosului si de scurgere, blat inox picurator, batiu din inox de sezare, capac de protectie din inox, robinet de scurgere, rezistente cu protectie;
Putere instalata: min 2,8 kw, 380V;
Dimensiuni: 660x780x1140 mm

1.100 1 buc 1.900







6 MALAXOR PENTRU ALUATURI TARI (COVRIGI), MAC PAN, ITALIA

Capacitate aluat: max. 20 - 40 kg
Capacitate maxima faina: 10 - 25 kg
Actionare cu brat spiral, destinat pentru aluaturi tari; 2 viteze de malaxare;
Greutate: 118 kg – 330kg

1.200 1.buc 1.800



7	<p>DIVIZOR MANUAL, TIP SM 30/ T, ITALIA , BELGIA</p> <p>Capacitate de divizare 30 diviziuni / sarja Gramaje divizate: intre 30 gr - 130 gr, Actionare manuala atat a bratului de presare cat si a batiului port cutite de divizare, in final se obtin 30 bucati de aluat de gramaje egale, Dimensiuni: 440x520x1230 mm, Greutate: 156 kg</p>	<p>1.500 1 buc 1.500</p> 
8	<p>MASINA DE FORMAT FITILE, CU TAIERE AUTOMATA</p> <p>Posibilitate de formare cu matrita, fitile de lungime variabila Diametru fitile: 6, 8, 10, 12, 14 mm, Banda transportoare automata si rabatabila, Putere: 1,1 kw, 380V;</p>	<p>4.550 1 buc 4.550</p> 
9	<p>MASA DE LUCRU, DE MODELARE, STRUCTURA INOX, BLAT DIN POLIPROPILENA CU ADERENTA BUNA,</p> <p>Dimensiuni: 1400x700x850 mm = 375 euro Dimensiuni: 1600x700x850 mm = 575 euro Dimensiuni: 1800x700x850 mm = 775 euro</p>	
10	<p>HOTA ASPIRATIE PENTRU CUPTOR SI FRITEUZA, CU FILTRE</p> <p>Este dotata cu filtre si valva pentru grasimi; Structura din inox, AISI 304; Dimensiuni: 252x97x50, cm</p>	<p>785 1 buc 785</p> 

Preturi CIP Beneficiar, nu includ T.V.A.

Nota: pentru cuptoarele alimentate cu gaz metan, se adauga **385 euro** pentru ventilator si electrovalva de gaz.